

船舶設備規定より (JG向け)

別表第1 第2条第1項により艀装数を算定した船舶に対するもの(第3条、第8条、第14条、第15条関係)

艀装数	錨		錨鎖				係船索						えい航索			
	質量		長さ	径			長さ	大		小		長さ	強度			
	単量	合量		第一種	第二種	第三種		本数	強度		強度		鋼索	纖維索		
									鋼索	纖維索	鋼索				纖維索	
を越え 以下	kg以上	kg以上	m以上	mm以上	mm以上	mm以上	m以上		kN以上	kN以上		kN以上	kN以上	m以上	kN以上	kN以上
80 - 90	65	130	100	12.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110	-	47
90 - 105	80	160	125	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110	-	54
105 - 140	95	190	150	14	12.5	-	80	1	-	25	-	-	-	110	-	61
140 - 175	125	250	175	16	14	12.5	110	1	-	30	-	-	-	135	-	72
175 - 220	175	350	200	17.5	16	14	135	1	-	30	-	-	-	135	-	95
220 - 280	230	445	225	19	16	14	165	1	-	35	-	-	-	135	83	119
280 - 335	265	530	225	19	17.5	16	165	1	-	61	-	-	-	135	83	119
335 - 390	320	635	250	22	19	17.5	165	1	-	61	-	-	-	135	106	144
390 - 445	370	725	300	22	20.5	17.5	165	1	-	61	-	-	-	135	106	144
445 - 500	420	825	300	24	22	19	165	1	64	95	-	-	-	135	130	173
500 - 555	460	915	300	26	22	20.5	165	1	83	119	-	-	-	135	130	203
555 - 620	520	965	300	28	24	22	165	1	83	119	-	-	-	135	130	203
620 - 685	635	1175	350	30	26	24	165	1	83	119	-	-	-	135	158	235
685 - 750	735	1360	350	30	28	24	165	1	106	144	-	-	-	135	158	271
750 - 825	850	1575	375	32	28	26	165	1	106	144	1	-	61	135	158	271
825 - 900	965	1790	375	34	30	28	165	1	106	144	1	64	95	165	188	307
900 - 985	1080	2000	400	34	30	28	165	1	106	144	1	64	95	165	188	307
985 - 1075	1180	2185	400	36	32	28	165	1	106	144	1	64	95	165	221	-
1075 - 1180	1295	2400	400	38	34	30	165	1	106	144	1	64	95	165	221	-
1180 - 1290	1425	2640	450	40	36	32	165	1	106	144	1	64	95	165	221	-
1290 - 1410	1550	2870	450	42	38	34	165	2	106	144	2	64	95	165	221	-
1410 - 1550	1675	3100	450	42	38	34	165	2	106	144	2	64	95	165	256	-
1550 - 1720	1805	3340	450	44	40	34	165	2	106	144	2	64	95	165	256	-
1720 - 1915	1970	3645	450	46	42	36	165	2	130	203	2	106	144	165	334	-
1915 - 2110	2135	3950	450	48	42	38	165	2	130	203	2	106	144	185	334	-
2110 - 2320	2285	4230	500	48	42	38	165	2	130	203	2	106	144	185	334	-
2320 - 2535	2475	4580	500	50	44	40	165	2	130	203	2	130	173	220	334	-
2535 - 2760	2665	4935	500	52	46	40	165	2	130	203	2	130	173	220	424	-
2760 - 2990	2860	5295	500	54	48	42	165	2	130	203	2	130	173	220	424	-
2990 - 3235	3050	5645	500	56	50	44	165	2	158	235	2	130	203	220	472	-
3235 - 3495	3240	5995	500	58	52	46	165	2	158	235	2	130	203	220	523	-
3495 - 3755	3455	6395	500	58	52	46	165	2	158	235	2	130	203	220	657	-
3755 - 4015	3685	6820	550	60	54	46	185	2	158	235	2	158	235	240	728	-
4015 - 4275	3910	7235	550	62	56	48	185	2	158	235	2	158	235	240	802	-
4275 - 4535	4130	7645	550	64	56	50	185	2	158	235	2	158	235	240	881	-
4535 - 4795	4345	8040	550	66	58	52	185	2	158	235	2	158	235	240	881	-
4795 - 5070	4570	8455	550	66	58	52	185	2	158	235	2	158	235	240	881	-
5070 - 5350	4825	8930	600	68	60	54	185	2	158	235	2	158	235	240	1230	-
5350 - 5630	5080	9400	600	70	62	54	220	2	158	235	2	158	235	240	1230	-
5630 - 5925	5310	9825	600	70	62	54	220	2	158	235	2	158	235	240	1230	-
5925 - 6225	5535	10240	600	73	64	56	220	2	158	235	2	158	235	240	1230	-
6225 - 6520	5765	10670	600	76	66	58	220	3	158	235	2	158	235	255	1370	-
6520 - 6820	5995	11095	600	76	68	60	220	3	158	235	2	158	235	255	1370	-
6820 - 7135	6225	11520	600	78	70	60	220	3	158	235	2	158	235	255	1370	-
7135 - 7450	6450	11935	600	81	70	62	220	3	158	235	3	158	235	255	1530	-
7450 - 7785	6705	12405	600	84	73	64	220	3	158	235	3	158	235	255	1530	-
7785 - 8140	6960	12880	600	84	73	64	220	3	158	235	3	158	235	255	1530	-
8140 - 8510	7215	13350	600	87	76	66	220	3	158	235	3	158	235	275	1740	-
8510 - 8900	7495	13870	600	87	76	66	220	3	158	235	3	158	235	275	1740	-
8900 - 9310	7775	14385	600	90	78	68	220	3	158	235	3	158	235	275	1740	-
9310 - 9755	8075	14940	600	92	81	70	220	3	158	235	3	158	235	275	1740	-

※高把駐力アンカーは 1/0.75(≒1.33)以上の質量をもつ普通アンカーに対する耐力試験荷重を行う